TREIER endoscopie
part of the Duomed Group

Techn. Equipment

AquaJet II

AquaJet Spülsystem für die Endoskopie mit integrierter Heizung zum Warmhalten von Sterilwasserflaschen

Der AquaJet bietet effektive Hilfe in jedem Endoskopieraum! Kompaktes Spülsystem für die Endoskopie. Er ermöglicht eine schnelle und einfache Spülung während der diagnostischen oder therapeutischen Untersuchung. Behalten Sie eine klare Sicht während der Endoskopie.

Kompatibel mit den Einweg-Schlauchsets EndoGator® validiert für den 24 Std. Einsatz und passend für sterile Wasserflaschen z.B. B.Braun, Fresenius oder Baxter. Optional zuschaltbare Heizung zum Warmhalten der Sterilwasserflaschen plus „Priming"-Funktion zur Füllung des Schlauchsystemes. Die Rollenpumpe des AquaJets produziert einen pulsierenden Strahl und das Wasser wird von der Sterilwasserflasche über den Kunststoffschlauch zum Endoskop transportiert.

Via Arbeitskanal und/oder Hilfswasseranschluss fliesst das Sterilwasser zum distalen Ende des Endoskopes. Der grösste Vorteil gegenüber anderen Spülpumpen ist die einfache Vor- und Aufbereitung.

- Kein mühsames Ansetzen von gefüllten Spritzen mehr, Spülen auf Knopfdruck hilft sofort.
- Das Endoskopiepersonal wird entlastet und die Untersuchungszeiten verkürzen sich rapide. Eine gute Sicht ist jederzeit gewährleistet.

Treier Endoscopie AG
Chrüzmatt 1, CH-6215 Beromünster
Tel +41 41 510 07 00
Fax +41 41 510 07 09
info@treier.com
www.treier.com

Techn. Equipment

AquaJet Spülsystem für die Endoskopie mit integrierter Heizung zum Warmhalten von Sterilwasserflaschen

Produktnummer HTS 1600

bestehend aus: Grundgerät, Wärmehalterung verstellbar, Netzkabel, pneumatischer Fussschalter, Einwegschlauchset 100130U (Box à 10 Stk.) für die Verwendung mit B.Braun, Fresenius oder Baxter Sterilwasserflaschen.

Anschlüsse Netzanschluss (Kaltgerätestecker), Fussschalter, POAG, Buchse für Wärmehalterung

Spannung	110-240 V
Stromaufnahme	maximal 110 W
Förderleistung	stufenlos verstellbar
Hilfswasserkanal	0 - 280 ml/min
Biopsiekanal	0 - 650 ml/min
Staudruck	maximal 280 kPa
Gewicht	4,8 kg
Masse	B x H x T 197 mm x 130 mm x 349 mm

Notwendiges Zubehör

		Produktnummer	Merkmale	Kompatibilität	VE
	STERILE EO 24 HOUR USE (DISCARD DAILY)	100130U	Pumpenschlauchset EndoGator® Steriles Einweg-Pumpenschlauchset für Sterilwasserflaschen, validiert für 24 h Einsatz. Endoskop-Anschluss Luer Lock 3 mm, kompatibel mit AquaJet II oder Olympus OFP Pumpen. Box à 10 Stk.	Flaschen B.Braun Fresenius Baxter	10
	STERILE EO SINGLE USE ONLY DO NOT REUSE DO NOT RESTERILIZE	100126	Adapter für Pumpenschlauchset EndoGator® Steriler Einweg-Adapter für Schlauchsets auf Versorgungsstecker am Endoskop	Fujifilm	50
	STERILE EO SINGLE USE ONLY DO NOT REUSE DO NOT RESTERILIZE	100241	Adapter für Pumpenschlauchset EndoGator® Steriler Einweg-Adapter für Schlauchsets auf Versorgungsstecker am Endoskop	Olympus	50
	STERILE EO SINGLE USE ONLY DO NOT REUSE DO NOT RESTERILIZE	100242	Adapter für Pumpenschlauchset EndoGator® Steriler Einweg-Adapter für Schlauchsets auf Versorgungsstecker am Endoskop	Pentax	50
	LATEX 2	71133	BioShield® Einweg-Biopsieventil mit Irrigator Anschluss	Fujifilm Olympus	50
	LATEX 2	711137	BioShield® Einweg-Biopsieventil mit Irrigator Anschluss	Pentax	50
	134°C	HTS-FU 10	Y-Adapter für Biopsiekanal am Endoskope	Fujifilm Serie 200/400	1
	134°C	HTS-OL 10/2	Y-Adapter für Biopsiekanal am Endoskope	Fujifilm Serie G5 Olympus	1
	134°C	HTS-PE 10	Y-Adapter für Biopsiekanal am Endoskope	Pentax	1

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.